

FR100 COB テープライト仕様書 (屋外用)

ノイ・フレックス
Neu Flex
http://www.neuflex.jp


株式会社ジーティーエルジャパン

FR100 COB Tape Light (100V)

2025.06

姿 図

屋外防水接続用



②	本体端面図	③	本体キャップ	⑥	PSE プラグ
					防水規格 100V プラグ

	名 称	材 質	摘 要
①	LED		COBタイプ 9x20(mil)※参考1mmは0.0254mil
②	本体	シリコン (UL規格)	透明
③	本体接続コネクタ	シリコン (UL規格)	乳半
④	エンドキャップ	シリコン (UL規格)	乳半
⑤	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm2 Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
⑥	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ

仕 様

※ COB (チップ・オン・ボード) ※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

品 番 No.	全光束(/m)	シリコン	LED	720球(/m)	重 さ	75g(/m)
FR100-COB-100V-T5000K	1387lm	透明	入力電圧/Hz	100V(50/60Hz)	使用温度	-20~60℃環境温度 ※シリコン~180℃
FR100-COB-100V-T3000K	1233lm		消費電力	14W(/m)	最大使用長さ	合わせて30mまで
FR100-COB-100V-T2700K	1221lm		演色性	Ra85以上	接 続	ケーブル100V直結 (整流器不要)
FR100-COB-100V-M6000K	1076lm	乳半	カット寸法	100mm	その他	
FR100-COB-100V-M3000K	924lm					
FR100-COB-100V-M2700K	859lm					

オプション品

姿 図

連結コネクタセット FR100-CCP-SET	マウントクリップ FR100-PMC	屋内コネクタ姿図 屋外コネクタ姿図
直線アルミチャンネル 5cm / 1m FR100-CN-50 / FR100-CN-1000	カバー付き角型アルミチャンネル 1m FR100-CCNC-1000	