

100V の光を、ここまで細かく。ついに 50mm カット。

AC100V直結で、 50mm カットを実現。

より細かな長さ調整で、
設置スペースに合わせた光の設計へ。

R50 テープライト



50mm 単位で長さ調節




AC100V 直結



最大 30m

外付け DC 電源不要 | 高演色性 Ra 90 以上 | 屋内・屋外対応

棚・ショーケースから、建築の間接照明まで。
50mm 単位のカットで、限られたスペースや細かな寸法にも柔軟に対応。



01 外付けDC電源不要。AC100Vへ直接接続。

専用接続コードでAC100Vへ直結。外付けDC電源ユニットの設置が不要です。
50mm単位で長さを調整でき、棚や造作寸法に合わせた設置が可能です。

幅広い用途に対応

店舗の棚・ショーケース、ショールーム、住宅・商業施設の間接照明など。
専用アルミチャンネルや取付部材、調光器で設置場所や演出に対応します。



02 基本仕様・光色別仕様

※施工前に取扱説明書をご確認ください。仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

品番 No.	全光束 (/m)	LED	入力 電圧	消費 電力	カット 寸法	重さ	使用 温度	使用 長さ	接 続
R50-2835HY-120L-5100K	926lm	120球 (/m)	100V 50/60Hz	8.7W (/m)	50mm	75g (/m)	-20～60℃ 環境温度 ※ 本体材質 シリコン ～180℃	最大 30mまで 使用可能	ケーブル 100V直結 (電源不要)
R50-2835HY-120L-4000K	884lm								
R50-2835HY-120L-3600K	853lm								
R50-2835HY-120L-3100K	754lm								
R50-2835HY-120L-2800K	762lm								
R50-2835HY-120L-2500K	693lm								

03 オプション品・製品姿図



C12 直線アルミチャンネル (5cm/1m)



C20 直線アルミチャンネル (1m)



R50 樹脂マウントクリップ



防水調光コントローラーセット
(リモコン付き)

